



Der imageFORMULA ScanFront 400

Schneller Dokumentenscanner mit leistungsstarken Integrationsfunktionen



- Dedizierter Netzwerkscanner – kein PC erforderlich
- Scannen an E-Mail-Adressen, gemeinsame Ordner, FTP-Server, USB, Drucker, Fax
- Ideal für den Einsatz in Büroumgebungen oder dezentralen Zweigstellen
- Scannen von Dokumenten, Karten, Ausweisen u. v. m.
- Großer Touchscreen (25,7 cm/10,1 Zoll)
- Fortschrittliche Funktionen für Sicherheit und Benutzerverwaltung

Software Development Kits (SDK) sind verfügbar über canon.europe.com/bsdp

Finden Sie heraus, warum Canon imageFORMULA Scanner besser für Ihr Geschäft sind:

canon.de/imageFORMULA
canon.at/imageFORMULA
de.canon.ch/imageFORMULA

Canon

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
 © Canon Europa N.V., September 2016

Canon Austria GmbH
 Oberlaaer Straße 233
 A-1100 Wien
 Canon Helpdesk
 Tel.: 0810 0810 09
 (zum Ortstarif)
canon.at

Canon Deutschland GmbH
 Europark
 Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Tel.: +49 2151 345 0
canon.de
 Bestell-Nr.: 1600225

Canon (Schweiz) AG
 Richtstrasse 9
 8304 Wallisellen
 Tel.: 0848 833 835
canon.ch

Intelligenter und zeitsparender arbeiten

Die neuen imageFORMULA-Dokumentenscanner von Canon

Dank ihrer Flexibilität und Zuverlässigkeit sind diese Scanner die Alleskönner für viel beschäftigte Büros und Arbeitsgruppen.

 **imageFORMULA**



Canon

Der imageFORMULA DR-C240

- **Rasantes Scannen** mit bis zu 45 Seiten/90 Bildern pro Minute
- **Solide Bauweise und robuster Vorlageneinzug**, der zuverlässig auch Stapel im Format- und Medienmix verarbeitet
- **Zuverlässige Papierhandhabung** durch Erkennung von Doppelblatteinzügen und Double Feed Release (DFR)
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld** mit programmierbaren Auftragstasten
- **Leistungsstarke Software** zur Erstellung, Bearbeitung und Umwandlung von PDF-Dateien mit Cloud-Anbindung
- **Wartungs- und umweltfreundlich** bei geringem Stromverbrauch von nur 19 W im Betrieb und 1,4 W im Standby-Modus

| | | | |
|------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| GESCHW. SW | GESCHW. FARBE | TÄGLICHES SCANVOLUMEN | AUTOM. DOKUMENTENEINZUG |
| 45 S./Min. | 30 S./Min. | 4.000 Scanvorgänge | 60 Blatt |



| | | Mobile Scanner | | | Arbeitsplatzscanner | | | | Netzwerkscanner | | Abteilungsscanner | | | Produktionsscanner | | | |
|---|--------------|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|----------------|
| | | P-208II | P-215II | DR-F120 | DR-C225 DR-C225W | DR-C130 | DR-C240 | DR-M140 | ScanFront 330 | ScanFront 400 | DR-M160II | DR-M1060 | DR-6010C | DR-6030C | DR-G1100 DR-G1130 | DR-X10C | |
| | | Tragbar USB- Stromversorgung | Klein und tragbar USB- Stromversorgung | Dokumenteneinzug und Flachbett | Ultrakompakt Wi-Fi (DR-C225W) | Desktop Leistungsfähige Software | Scannen von mehreren Dokumenten | Standard- und gerader Papierweg | Direkte Netzwerk- Anbindung | Leistungsstarker dedizierter Netzwerkscanner | Ausgezeichnete Zuverlässigkeit | Kompakter DIN A3- Scanner | Leistungsstarker DIN A4-Scanner | Leistungsstarker DIN A3-Scanner | Produktions- scannen | Aktive Drehmo- mentsteuerung für Papiertrennung | |
| Scannen und Papierhandhabung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentenformat (Simplex/Duplex) | | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | |
| Scan- geschw. 200 dpi DIN A4 | SW | 8 S./Min., 16 B./Min. | ↗ 15 S./Min., 30 B./Min. | ↗ 20 S./Min., 36 B./Min. | ↗ 25 S./Min., 50 B./Min. | ↗ 30 S./Min., 60 B./Min. | ↗ 45 S./Min., 90 B./Min. | 40 S./Min., 80 B./Min. | 30 S./Min., 60 B./Min. | ↗ 45 S./Min., 90 B./Min. | ↗ 60 S./Min., 120 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. ¹ | 60 S./Min., 120 B./Min. | ↗ 80 S./Min., 160 B./Min. ¹ | ↗ 100 S./Min., 200 B./Min. ¹ 130 S./Min., 260 B./Min. ¹ | 130 S./Min., 260 B./Min. ¹ | |
| | Farbe | 8 S./Min., 16 B./Min. | ↗ 10 S./Min., 20 B./Min. | 10 S./Min., 18 B./Min. | ↗ 25 S./Min., 50 B./Min. | ↗ 30 S./Min., 60 B./Min. | 30 S./Min., 60 B./Min. | ↗ 40 S./Min., 80 B./Min. | 25 S./Min., 40 B./Min. | ↗ 45 S./Min., 90 B./Min. | ↗ 60 S./Min., 120 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. ¹ | 60 S./Min., 120 B./Min. | ↗ 80 S./Min., 160 B./Min. ¹ | ↗ 100 S./Min., 200 B./Min. ¹ 130 S./Min., 200 B./Min. ¹ | ↗ 130 S./Min., 260 B./Min. ¹ | |
| Zufuhr | | 10-Blatt- Dokumenteneinzug | ↗ 20-Blatt- Dokumenteneinzug Visitenkartenzufuhr | ↗ 50-Blatt- Dokumenteneinzug Flachbett | 30-Blatt- Dokumenteneinzug | ↗ 50-Blatt- Dokumenteneinzug | ↗ 60-Blatt- Dokumenteneinzug | 50-Blatt- Dokumenteneinzug | 50-Blatt- Dokumenteneinzug | ↗ 60-Blatt- Dokumenteneinzug | 60-Blatt- Dokumenteneinzug | 60-Blatt- Dokumenteneinzug | ↗ 100-Blatt- Dokumenteneinzug | 100-Blatt- Dokumenteneinzug | ↗ 500-Blatt- Dokumenteneinzug | 500-Blatt- Dokumenteneinzug | |
| Tägliches Volumen | | 100 Scanvorgänge | ↗ 500 Scanvorgänge | ↗ 1.000 Scanvorgänge | ↗ 1.500 Scanvorgänge | ↗ 2.000 Scanvorgänge | ↗ 4.000 Scanvorgänge | ↗ 6.000 Scanvorgänge | 3.000 Scanvorgänge | ↗ 6.000 Scanvorgänge | ↗ 7.000 Scanvorgänge | ↗ 7.500 Scanvorgänge | 7.500 Scanvorgänge | ↗ 10.000 Scanvorgänge | ↗ 25.000 Scanvorgänge 30.000 Scanvorgänge | ↗ 60.000 Scanvorgänge | |
| Optische Auflösung | | 600 dpi | 600 dpi | ↗ 600/1200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | |
| Konnektivität und Software | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittstelle | | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 Wi-Fi (DR-C225W) | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | LAN 10/100 BaseT 4 x USB 2.0 Typ A | LAN 10/100/1000 BaseT 3 x USB 2.0 Typ A | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 SCSI-3 | |
| Unterstützte Betriebssysteme | | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows | Windows | Windows, Mac, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows | |
| Software (für Windows) | | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! BizCard Reader | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! BizCard Reader PaperPort | CaptureOnTouch | CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office PaperPort, OmniPage PaperPort | CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office PaperPort, OmniPage BizCard, Kofax VRS Basic | CaptureOnTouch PRO CapturePerfect Kofax VRS Basic eCopy PDF Pro Office | CaptureOnTouch PRO CapturePerfect Kofax VRS eCopy PDF Pro Office | Administration Tool ScanFront Service | Administration Tool | CaptureOnTouch PRO CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Basic | CaptureOnTouch CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Basic | CapturePerfect Kofax VRS Basic | CapturePerfect Kofax VRS Basic | CapturePerfect Kofax VRS Basic | CapturePerfect Kofax VRS Basic | CapturePerfect |
| Technische Merkmale und optionales Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optionales Zubehör | | Wi-Fi Box Transporttasche Netzadapter | Wi-Fi Box Transporttasche Netzadapter | Netzwerkadapter | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter Transporttasche | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter Transporttasche | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter | - | Transporttasche | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter Transporttasche | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter Barcode | Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter Barcode | Imprinter, Barcode und 2D-Barcode, Patchcode- Decoder, Flachbett (DIN A4/DIN A3), Netzwerkadapter | Flachbett (DIN A3), Netzwerkadapter Pre/Post Imprinter, Patchcode-Decoder, Barcode und 2D-Barcode, Kofax (CGA-Karte) | |
| Energieverbrauch | | 2,5 W Standby-Modus: 1,5 W | 2,5 W (USB 2.0) 4,5 W (USB 3.0) Standby-Modus: 1,5 W | 19,9 W Standby-Modus: 2,5 W | 12,8 W Standby-Modus: 1,9 W | 15 W Standby-Modus: 1,8 W | 19 W Standby-Modus: 1,4 W | 25 W Standby-Modus: 1,9 W | 30 W Standby-Modus: 1 W | 36 W Standby-Modus: 2 W | 27 W Standby-Modus: 1,8 W | 32,5 W Standby-Modus: 2,5 W | 30 W Standby-Modus: 2,2 W | 46,5 W Standby-Modus: 3,7 W | 94,3 W Standby-Modus: 1,7 W | 125 W Standby-Modus: 4,5 W | |
| Gewicht | | 0,6 Kg | 1,0 Kg | 4,6 Kg | 2,6 kg/2,8 kg | 1,8 Kg | 2,8 Kg | 2,6 Kg | 3,6 Kg | 4,5 kg | 3,2 Kg | 6,1 Kg | 6,5 Kg | 10,5 Kg | 22,8 Kg | 39 Kg | |
| Abmessungen (BxTxH) | | 312,5 x 56,5 x 40 mm | 285 x 95 x 40 mm | 469 x 335 x 120 mm | 300 x 156 x 220 mm | 298 x 160 x 160 mm | 291 x 253 x 231 mm | 313 x 181 x 93 mm | 310 x 215 x 161 mm | 305 x 282 x 230 mm | 280 x 172 x 178 mm | 424 x 246 x 120 mm | 318 x 278 x 185,5 mm | 398 x 312 x 191 mm | 480 x 535 x 315 mm | 528 x 563 x 375 mm | |

↗ Der Pfeil weist auf eine Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell hin.
¹ DIN A4, Querformat

DIN A4 Flachbett-Scaneinheit 101

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Materialien in Formaten bis DIN A4 mit der optionalen Flachbett-Scaneinheit 101. Die Flachbett-Scaneinheit wird einfach per USB verbunden und arbeitet problemlos mit dem Hauptscanner zusammen.

DIN A3 Flachbett-Scaneinheit 201

Verbinden Sie die optionale Flachbett-Scaneinheit 201 mit ausgewählten imageFORMULA-Scannern, um nahtlos verschiedenste Vorlagen zu scannen. Dank der größeren Flexibilität scannen Sie zuverlässig Bücher, Zeitschriften und empfindliche Materialien in Formaten bis DIN A3.

Wi-Fi Box WU10

Die mobile Wi-Fi-Box WU10 ermöglicht kabelloses Scannen zu mobilen Endgeräten. Weder ein Netzkabel noch eine externe Stromversorgung werden zum Scannen benötigt.



Weitere Informationen finden Sie unter
canon.de/imageFORMULA
canon.at/imageFORMULA
de.canon.ch/imageFORMULA